

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO Y MAQUINARIA

EQUIPO: BOOM LIFT JLF 600AJ

MARCA: JLG



ESPECIFICACIONES	DETALLE
ALTURA DE LA PLATAFORMA	67 ft 5 in / 20.46 m
ALCANCE HORIZONTAL	39 ft 7 in / 12.10 m
ALTURA CABEZOTE	8 ft. 4-3/4 in. (2.56)
ANCHO DE CABEZOTE	8 pies (2,44 m)
LARGO TOTAL MAQUINA	26 ft. 5 in. (8.05 m)
ROTACIÓN	95 in / 2.41 m
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	507 lb (230 kg)
GIRO DE LA PLATAFORMA	48 in / 1.22 m
BRAZO (GRADO DE ARTICULACIÓN)	180 grados
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	36 in . X 72 in. (0.91 m x 2.44 m)
GIRO DE LA COLA	36 in / 0.91 m
ALTURA RECOGIDA	700 lbs / 317 Kg
LONGITUD RECOGIDA	0- 0.6 mph / 0-0.9 km / h
DISTANCIA ENTRE EJES	8 pies (2,49 m)
DISTANCIA DEL SUELO	12 in. (30.5 cm)
PESO	23.049 libras (10.455 kg)
PRESIÓN SOBRE EL SUELO MÁX.	77 psi (5.5 kg/cm ²)
MOTOR DE ACPM	30 Gal
CAPACIDAD DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	30 Galones. (113,6 L)
DEPÓSITO HIDRÁULICO	40 Galones. (151 L)
ALIMENTACIÓN AUXILIAR	12 V de Corriente Continua
NIVEL DE RUIDO	5500 lbs / 2495 Kg
VELOCIDAD DE DEZPLAZAMIENTO 2WD	4.25 mph (6,8 km / h)
VELOCIDAD DE DEZPLAZAMIENTO 4WD	4.25 mph (6,8 km / h)
PENDIENTE SUPERABLE 2WD	30%
PENDIENTE SUPERABLE 4WD	45%
RADIO DE GIRO (INTERIOR)	11 pies 5 pulgadas (3.48 m)
RADIO DE GIRO (EXTERIOR)	17 pies 8 pulgadas (5,38 m)
OSCILACIÓN DEL EJE	8 pulgadas (20,4 cm)
DIMENSIONES DE LOS NEUMÁTICOS	33/1550 x 16.5
TIPO DE NEUMÁTICOS	Gran Formato todo Terreno
TIPO DE HUELLAS**	Acero de Pista
ANCHURA DE LAS HUELLAS**	12" / 30.5 cm
REVISION: 00	ENTRADA EN VIGENCIA: ENERO DE 2017