

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO Y MAQUINARIA

EQUIPO: BOOM LIFT JLG E450AJ ELECTRICO

MARCA: JLG



ESPECIFICACIONES	DETALLE
ALTURA DE LA PLATAFORMA	45 pies / 13.72 m
ALCANCE HORIZONTAL	23 pies 9 pulgadas / 7.24 m
ALTURA GLOBAL	25 pies 3 pulgadas / 7.7 m
ROTACIÓN	360° NO CONTINUOS
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA	500lb / 227 Kg
GIRO DE LA PLATAFORMA	180° hidráulico
BRAZO (GRADO DE ARTICULACIÓN)	141 grados (+86, -55) Vertical
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	30 x 60" / 0.76 x 1.52 m
ANCHURA TOTAL	5 pies 9 pulgadas (1.75 m)
GIRO DE LA COLA DE TRABAJO	0
ALTURA RECOGIDA	6 pies 7 pulgadas (2.0 m)
DISTANCIA ENTRE EJES	6 pies 7 pulgadas (2.0 m)
DISTANCIA AL SUELO	8.5 pulgadas (22 cm)
PESO	14.400 libras (6,532 kg)
PRESIÓN SOBRE EL SUELO MÁX.	75 psi / 5.25 kg/cm²
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Sistema eléctrico de 48V DC
BATERIAS	8 X 6V, 370 amp-hr
MOTORES DE ACCIONAMIENTO	La tracción eléctrica de doble
FRENOS	automático por resorte varios discos
MOTOR HIDRÁULICO/DE LA BOMBA	Perm. Imán del motor / bomba de engranajes
DEPÓSITO HIDRÁULICO	4 galones. (15.2 L)
GRUPO ELECTRÓGENO (MODELOS M)	45 Amp Kubota 6 CV
NIVEL DEL RUIDO	70 dBA a 7 metros
VELOCIDAD DE DEZPLAZAMIENTO	3.2 mph (5.2 kmph)
PENDIENTE SUPERABLE	30%
RADIO DE GIRO (INTERIOR)	10 pies 4 pulgadas (3.15 m)
RADIO DE GIRO (EXTERIOR)	10 pies 4 pulgadas (3.15 m)
OSCILACIÓN DEL EJE	8 pulgadas (20.3 cm)
TAMAÑO NEUMÁTICOS	240/55 x 17.5 neumáticos
TIPO DE NEUMÁTICOS	Gran Formato
TIPO DE HUELLAS**	Acero de Pista
ANCHURA DE LAS HUELLAS**	12" / 30.5 cm
REVISION: 00	ENTRADA EN VIGENCIA: ENERO DE 2017