

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO Y MAQUINARIA

EQUIPO: TIJERA ELEVADORA

MARCA: SNORKEL



ESPECIFICACIONES

DETALLE

ALTURA DE LA PLATAFORMA	26 pies / 7,90 m
ALTURA PLATAFORMA ELEVADORA	20 pies / 6,10 m
ALTURA RECOGIDA	38 pulgadas /1,0 m
ANCHURA TOTAL	32 pulgadas /0,80 m
LARGO TOTAL	91,5 pulgadas /2,30 m
ALTURA PLATAFORMA RECOGIDA, BARANDAS HACIA A ARRIBA	84,7 pulgadas /2,20 m
ALTURA PLATAFORMA RECOGIDA, BARANDAS HACIA A BAJO	63,5 pulgadas /1,60 m
ANCHO DE PLATAFORMA (DIMENSIÓN INTERIORES)	28 pulgadas /0,70 m
LARGO DE LA PLATAFORMA (DIMENSIÓN INTERIOR)	84 pulgadas / 2,10 m
CUBIERTA DE EXTENSIÓN (DESPLIEGABLE)	3 pies /0,9 m
DISTANCIA AL SUELO (PLATAFORMA REPLEGADA)	3,5 pulgadas /8,9 cm
DISTANCIA AL SUELO (PLATAFORMA ELEVADA)	0,75 pulgadas /1,9 cm
DISTANCIA ENTRE EJES	69 pulgadas /1,8 m
PESO	4.135 libras /1.876 kg
MÁXIMA PENDIENTE ABORRDABLE	25%
RADIO DE GIRO (INTERIOR)	50 pulgadas /1,3 m
RADIO DE GIRO (EXTERIOR)	108 pulgadas /2,7 m
TIEMPO DE ELEVACIÓN (CON CARGA NOMINAL)	56 seg
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN (PLATAFORMA RECOGIDA)	2 mph /3,2 km/h
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN (PLATAFORMA ELEVADA)	0,7 mph (1,1 km/h)
ALTURA MÁXIMA PARA CONDUCIR	Altura total
CAPACIDAD (TOTAL)	500 lbs /227 kg
Nº MÁXIMO DE PERSONAS	2
FRENOS	Retención dobles
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	eléctrica de 24 V de CC
NEUMÁTICOS	macizos de goma, que no dejan huella
REVISION: 00	ENTRADA EN VIGENCIA: Enero 2017